



› IMPRESIÓN › COPIADO
› ESCANEADO › FAX

TASKalfa 2551ci

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
COLOR

MEJORANDO EL RENDIMIENTO A COLOR... EN TODA LA EMPRESA.



- › Impresión Vibrante a Color de hasta 25 Páginas por Minuto Color y en Blanco y Negro
- › Escaneo a Color de Hasta 100 ipm
- › Panel de Control con Pantalla Táctil Intuitiva y Personalizable
- › Opciones de Acabado para ser Más Eficientes

- › Aplicaciones de Negocios Robustas y Escalables
- › Impresión desde las Bandejas de Papel de Media Carta – 11" x 17"
- › Ethernet Gigabit Estándar
- › PDF Disponible para hacer Búsquedas
- › AirPrint™ Habilitada para una Solución de Impresión Móvil

SOLO EN KYOCERA

KYOCERA Documents Solutions es líder global en la industria de la imagen digital, con una galardonada línea de soluciones de documentos que establece sistemáticamente los estándares para brindar un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones que ayudan al flujo de trabajo, facilidad de uso y durabilidad. Llegamos al corazón de sus desafíos comerciales fundamentales, con un enfoque simple y personalizado, que ayuda a dinamizar todo su flujo de trabajo de documentos para reducir costos, mejorar la productividad y eficiencia, y brindar resultados excepcionales con los que usted podrá contar.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional Color - Impresión / Escaneo / Copia / Opción de Fax
Páginas por Minuto: Blanco y Negro: Carta: 25 ppm; Legal: 13 ppm; Doble Carta: 13 ppm Color: Carta: 25 ppm; Legal: 13 ppm; Doble Carta: 13 ppm
Tiempo de Calentamiento: 30 segundos o menos
Salida de la Primera Impresión: Copiado: Blanco y Negro: 6.2 segundos; Color: 8.1 segundos; Impresión: Blanco y Negro: 6.9 segundos; Color: 9.1 segundos
Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 8,5"
Niveles de Bits / Resolución: 600 x 600 dpi, interpolada de 9600 x 600 dpi / Niveles de 8 bits
Memoria / Disco Duro: Estándar con 3.5 GB de Memoria RAM / Disco Duro de 160 GB
Dúplex: Estándar con Duplexor sin Apilador que admite de Media Carta a 11" x 17", 60 220 g/m²
Requisitos Eléctricos: 120 V, 60Hz, 12,0A; 220-240V, 50Hz, 7 2A
Dimensiones / Peso: 60 cm An. x 68 cm Pr. x 69 cm AL. / 87.5 kg
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 100,000 Páginas Por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandejas Duales para 500 Hojas; Bandeja Multipropósito para 100 Hojas
Fuentes de Papel Opcionales: Bandejas Duales para 500 Hojas (PF-791), Bandejas Duales para 1,500 Hojas (PF-810)
Capacidad de Papel: Estándar: 1,100 Hojas; Máximo: 4,100 hojas
Tamaño de Papel: Bandejas 1, 2 y PF-791: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"; PF-810: 8.5" x 11";
MPT (bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (Hojas Múltiples)
Densidad del Papel: Bandejas: 60 - 256 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60-256 g/m²
Tipos de Papel: Papel común, Papel reciclado, Transparencias

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impresión Segura (IPP sobre SSL); Escaneo a e-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Escaneo a FTP (FTP sobre SSL); Escaneo a SMB/PC/USB; SSL
Opcional: Kit de Seguridad de Datos (E): Codificación de Datos de Red, Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800 MHz
PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDLL3 (PS3), XPS; Opcional: ProPrinter UG-34 de IBM, Impresora de Línea, LQ-850
Fuentes: 136 KPDLL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/la
 DMS Link, PinPoint Scan, KYOCERA Cloud Connect y Kyocera Mobile Print son marcas registradas de KYOCERA Companies.
 MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.
 Java es una marca registrada de Oracle Corporation.
 Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
 ©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

APROVECHE LA CAPACIDAD DE SU EQUIPO MULTIFUNCIONAL TASKalfa CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

-  **KYOCERA CLOUD CONNECT:** Imprima y escanee fácilmente en forma directa a la nube sobre la marcha desde sus equipos multifuncionales KYOCERA.
-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web e imágenes en forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.
-  **DMS LINK:** Simplifique el flujo de trabajo de los documentos con tecnologías de imágenes, distribución, recuperación y archivo a largo plazo.
-  **PINPOINT SCAN:** Escanee desde su equipo multifuncional KYOCERA a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.
-  **SHAREPOINT CONNECTOR:** Mejore la colaboración utilizando sus multifuncionales KYOCERA y su Microsoft SharePoint Server actual.

Server 2008 R2/Server 2012
Compatibilidad con SO Novell: Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac: Mac SO 10.x; Habilitado para AirPrint
Compatibilidad con SO UNIX: SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 4 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)
Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC
Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extensión PDF: PDF de Alta Compresión, PDF Codificado, Opción para hacer búsquedas en PDF (OCR: reconocimiento óptico de caracteres)
Velocidades de Escaneo: DP-770(B): Simple faz: 65 ipm BW/Color (300 dpi); Dúplex: 39 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi)
DP-772: Simple faz: 70 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi); Dúplex: 100 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi)
DP-773: Simple faz: 48 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi); Dúplex: 15 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi)
Conectividad / Protocolos Admitidos: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN
Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a 11" x 17"; Vidrio de Contacto: hasta 11" x 17"
Driver: Driver TWAIN / WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual y Mapeo
Copia Continua: 1 - 999/Autorreiniciable a 1
Otras Funciones: Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Copia Rotada, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número de Página, Superposición de Formularios, Zoom XY, Evitar que la Tinta Traspase la Hoja, Estampar Texto, Estampado Bates, Saltar Página en Blanco
Administración de Trabajos: 1,000 Códigos de Secciones Departamentales, Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso Directo, Repetir Copia
Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 5 Índices Preestablecidos de Reducción, 5 de Ampliación, Zoom del 25 - 400 en incrementos de 1%
Buzón de Documentos: Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removable, Buzón de Fax (con opción de Sistema de Fax)

OPCIONAL PROCESADOR DE DOCUMENTOS DP-770(B), DP-772 O DP-773

Tipo / Capacidad:
DP-770(B): Procesador de Documentos Automático Reversible / 100 Hojas
DP-772: Procesador de Documentos de Doble Escaneo / 175 Hojas
DP-773: Procesador de Documentos Automático Reversible / 50 Hojas
Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Pesos Admitidos (Simple Faz / Dúplex):
DP-770(B): Simple faz: 45 - 160 g/m²; Dúplex: 50 - 120 g/m²
DP-772: Simple faz: 35 - 220 g/m²; Dúplex: 50 - 220 g/m²
DP-773: Simple faz: 45 - 160 g/m²; Dúplex: 50 - 120 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX (OPCIONAL)

Tipo de Fax: Sistema de Fax W(B) / Kit de Internet-Fax (A) (requiere Sistema de Fax W(B))
Compatibilidad / Compresión de Datos: ITU-T Grupo 3
Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem: Menos de 3 segundos por página / 33,6 Kbps
Memoria del Fax: Estándar: 12MB; Máximo: 120MB
Selección de Transmisión por Fax: Normal/Fina/Ultra Fina/Súper Fina
Driver: Driver para Fax en Red
Recepción de Fax en Red: Compatible con Recepción SMB
Funciones del Fax: Transmisión/Recepción Dúplex, Acceso Dual, 1,000 Discados «a un toque» (One Touch), 500 Grupos, Broadcast, Informes de Fax

OPCIONAL DE ACABADO PARA 1,000 HOJAS DF-770(D)

Capacidad de Apilamiento / Engrapado: Bandeja Principal: 1,000 Hojas / 50 Hojas (hasta 90 g/m²)
Tamaño de Papel: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Densidad del Papel: 45 - 300 g/m²
Posición de Engrape en Borde: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opcional Perforadora: PH-74 Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones; Admite 8.5" x 11" - 11" x 17"; 60 - 256 g/m²

OPCIONES ADICIONALES

AK-740 (Unidad de Puente para Acabador), Tarjeta de Red **IB-50** Gigabit (Tarjeta de Red Dual), Kit de Autenticación de Tarjetas (B), Gabinete, Sujetador del Lector de Tarjetas (E), Sujetador del Teclado (B), Kit de Seguridad de Datos (E), Kit de extensión de escaneo (A) disponible para hacer búsquedas en PDF/OCR, Memoria de Fax opcional

