

TASKalfa
> IMPRESIÓN > COPIADO
> ESCANEADO > FAX

TASKalfa 3010i

SISTEMA MULTIFUNCIONAL
BLANCO Y NEGRO

POTENCIANDO EL RENDIMIENTO... EN TODA LA EMPRESA.



- > Impresión Nítida de hasta 30 Páginas por Minuto
- > Escaneo Color hasta 80 ipm, B/N hasta 160 ipm
- > Panel de Control con Pantalla Táctil Intuitiva y Personalizable
- > Opciones Avanzadas de Acabado que hacen más eficiente el Flujo de Trabajo
- > Aplicaciones de Negocios Robustas y Escalables
- > Impresión desde Bandeja de Papel de Media Carta hasta 11" x 17"
- > Ethernet Gigabit Estándar
- > Imprime hasta 253 g/m² a través de la Bandeja Multipropósito
- > PDF Disponible para hacer Búsquedas
- > AirPrint™ Habilitada para una Solución de Impresión Móvil

 **KYOCERA**
Document Solutions

SOLO EN KYOCERA

KYOCERA Documents Solutions es líder global en la industria de la imagen digital, con una galardonada línea de soluciones para documentos que establece sistemáticamente los estándares para brindar un alto rendimiento, calidad de imagen superior, aplicaciones que ayudan al flujo de trabajo, facilidad de uso y durabilidad. Llegamos al corazón de sus desafíos comerciales fundamentales, con un enfoque simple y personalizado, que ayuda a dinamizar todo su flujo de trabajo de documentos para reducir costos, mejorar la productividad y eficiencia, y brindar resultados excepcionales con los que usted podrá contar.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Impresión/Escaneo/Copiado/Opcional Fax
Páginas por Minuto: Carta: 30 ppm; Legal: 15 ppm; Doble Carta: 15 ppm
Tiempo de Calentamiento: 25 Segundos o Menos (Encendido)
Salida de la Primera Impresión: Copiado: 3.6 Segundos o Menos; Impresión: 4.2 Segundos o Menos
Pantalla: Panel de Control Color de 8.5"
Resolución/Niveles de Bits: 600 x 600 dpi, interpolada de 9600 x600 dpi/Niveles de 8 bits
Memoria/Disco Duro: Estándar con 2 GB de Memoria RAM/Disco Duro de 160 GB
Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar que admite de Media Carta a Doble Carta (5.5" x 8.5" - 11" x 17"), 60 - 163 g/m²
Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - 11" x 17"; 250 Hojas
Requisitos Eléctricos: 120 V, 60 Hz, 11.6A; 220-240 V, 50 Hz, 6.3A
Dimensiones / Peso: 59.4 cm An. x 73.8 cm Pr. x 68.3 cm AL./66.9 kg (excluyendo el peso del contenedor de tóner)
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 125,000 Páginas Por Mes

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandejas Duales para 500 Hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 Hojas; Selección/Commutación Automática
Fuentes de Papel Opcionales: Bandejas Duales para 500 Hojas (PF-791), Bandejas Duales para 1,500 Hojas (PF-810)
Capacidad de Papel: Estándar: 1,100 Hojas; Máximo: 4,100 hojas
Tamaño de Papel: Bandejas 1, 2 y (PF-791): 5.5" x 8.5" - 11" x 17"; (PF-810): 8.5" x 11"; MPT(bandeja multipropósito): 5.5" x 8.5" - 11" x 17" (Hojas Múltiples)
Densidad del Papel: Bandejas: 60 - 163 g/m²; Bandeja Multipropósito: 45 - 256 g/m²
Tipos de Papel Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Papel de Tarjetas

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación Local, Autenticación de Red (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impresión Segura (IPP sobre SSL); Escaneo a e-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Escaneo a FTP (FTP sobre SSL); Escaneo a SMB/PC/USB; SSL
Opcional: Kit de Seguridad de Datos (E): Codificación de Datos de Red, Modo de Sobrescritura del Disco Duro, Codificación de Datos del Disco Duro

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800 MHz
PDL/Emulaciones: Estándar: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS; Opcional: ProPrinter UG-34 de IBM, Impresora de Línea, LQ-850
Fuentes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/2003/ Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Compatibilidad con SO Novell: Novel NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac: SO 10.x; Habilitado para AirPrint
Compatibilidad con SO UNIX: SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/mx
 AccuSender, KYOCERA Cloud Connect, DMS Link y PinPoint Scan son marcas registradas de grupo KYOCERA.
 MAC y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.
 Java es una marca registrada de Oracle Corporation.
 Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
 ©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

APROVECHE LA CAPACIDAD DE SU EQUIPO MULTIFUNCIONAL TASKalfa CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

-  **ACCUSENDER:** Una manera simple y segura de enviar grandes documentos escaneados a múltiples destinos por e-mail desde equipos multifuncionales KYOCERA seleccionados.
-  **KYOCERA CLOUD CONNECT:** Imprima y escanee fácilmente en forma directa a la nube sobre la marcha desde sus equipos multifuncionales KYOCERA.
-  **DMS LINK:** Simplifique el flujo de trabajo de los documentos con tecnologías de imagen, distribución, recuperación y archivo a largo plazo.
-  **PINPOINT SCAN:** Escanee desde su multifuncional KYOCERA a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.
-  **SHAREPOINT CONNECTOR:** Mejore la colaboración con sus equipos multifuncionales KYOCERA y su actual Servidor Microsoft SharePoint.

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, 4 Interfaces de Host USB, 2 Ranuras de Expansión Opcional: 10/100/1000 BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)
Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Mini Driver XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC
Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro
Resolución del Escáner: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF, PDF/A; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A
Extensión PDF: PDF de Alta Compresión, PDF Codificado, Opción de PDF disponibles para hacer búsquedas (OCR: reconocimiento óptico de caracteres)
Velocidades de Escaneo: DP-770(B): Simple faz: 75 ipm Blanco y Negro, 50 ipm Color (300 dpi); Dúplex: 45 ipm Blanco y Negro, 34 ipm Color (300 dpi); DP-772: Simple faz: 80 ipm Blanco y Negro, 50 ipm Color (300 dpi); Dúplex: 160 ipm Blanco y Negro, 80 ipm Color (300 dpi); DP-773: Simple faz: 48 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi); Dúplex: 15 ipm Blanco y Negro/Color (300 dpi)
Conectividad/Protocolos Admitidos: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP
Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN
Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos: de Media Carta a Doble Carta (5.5" x 8.5" - 11" x 17"); Vidrio de Contacto: hasta 11" x 17"
Drivers: Driver TWAIN/WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Auto, Manual y Mapeo
Copia Continua: 1-999 - 1/Autorreiniciable a 1
Otras Funciones: Inversión Positivo/Negativo, Imagen Espejo, Copia Rotada, Borrado de Bordes, Copia Dividida, Compaginación Electrónica, Desplazamiento de Margen, Número de Página, Superposición de Formularios, Zoom XY, Evitar que la Tinta Traspase la Hoja, Estampar Texto, Estampado Bates, Saltar Página en Blanco
Administración de Trabajos: 1,000 Códigos de Secciones Departamentales, Programas de Trabajo, Creación de Trabajos, Teclas de Acceso Directo, Repetir Copia
Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 4 Índices Preestablecidos de Reducción y 4 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%
Buzón de Documentos: Buzón Personal, Buzón de Trabajos, Buzón de Memoria Removible, Buzón de Fax (con opción de Sistema de Fax)

OPCIONAL PROCESADOR DE DOCUMENTOS DP-770(B), DP-772 O DP-773

Tipo/Capacidad: DP-770(B): Procesador de Documentos Reversible Automático 100 Hojas
 DP-772: Procesador de Documentos de Doble Escaneo/175 Hojas

DP-773: Procesador de Documentos Reversible Automático/50 Hojas
Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Pesos Admitidos (Simple Faz/Dúplex):
 DP-770(B): Simple faz: 45 - 160 g/m²; Dúplex: 50 - 120 g/m²
 DP-772: Simple faz: 35 - 220 g/m²; Dúplex: 50 - 220 g/m²
 DP-773: Simple faz: 45 - 160 g/m²; Dúplex: 50 - 120 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX (OPCIONAL)

Tipo de Fax: Sistema de Fax W(B)/Kit de Internet-Fax (A) (requiere Sistema de Fax W(B))
Compatibilidad/Compresión de Datos: Fax G3/MMR, MR, MH, JBIG
Velocidad de Transmisión/Velocidad del Módem: Aproximadamente 3 segundos por página/33.6 Kbps
Memoria del Fax: Estándar: 12 MB; Máximo: 128 MB
Driver: Driver para Fax en Red
Funciones del Fax: TX/RX Dúplex, RX/TX Confidencial, RX/TX en Código-F, Broadcasting, Casillero de Fax, Fax Dual

OPCIONAL ACABADO PARA 1,000 HOJAS DF-770(D)

Capacidad de Apilamiento/Engrapado: Bandeja Principal: 1,000 Hojas/50 Hojas (hasta 90 g/m²)
Tamaño de Papel: Bandeja Principal: 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Densidad del Papel: 45 - 300 g/m²
Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opcional Perforadora: PH-7A Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones; Soporta 8.5" x 11" - 11" x 17", 45 - 256 g/m²

OPCIONAL ACABADOR PARA 3,000 HOJAS DF-791

Capacidad de Apilamiento/Engrapado: Bandeja Principal: 3,000 Hojas; Bandeja Inferior(B): 200 Hojas; Bandeja Inferior (C): 50 Hojas/65 Hojas: 8.5" x 11"; 30 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"
Tamaño de Papel: Bandeja Principal: 8.5" x 11" - 11" x 17"; Bandeja Inferior(B): 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Densidad del Papel: 45 - 256 g/m²
Posición de Engrape en Borde: 3 Posiciones: Superior Izquierdo, Inferior Izquierdo, Pliegue Central
Opcional Buzón de Múltiples Compartimientos: MT-730(B): Incluye 7 Bandejas; Soporta 60 - 163 g/m² Capacidad de apilamiento por compartimiento: 100 Hojas: 5.5" x 8.5", 8.5" x 11"; 50 Hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"
Opcional Perforadora: PH-7A Unidad de Perforado de 2 y 3 Perforaciones; Soporta 8.5" x 11" - 11" x 17"; 45 - 256 g/m²

OPCIONES ADICIONALES

AK-740 (Unidad de Punte para Acabador), Tarjeta de Red **IB-50** Gigabit (Tarjeta de Red Dual), Kit de Autenticación de Tarjetas (B), Gabinetes, Sujetador del Lector de Tarjetas (E), Sujetador del Teclado (B), Kit de Seguridad de Datos (F), Kit de extensión de escaneo (A) disponible para hacer búsquedas en PDF/OCR, Memoria de Fax Opcional

